



M=1:1

CreativeWEAVE
form function solution

Design: **Alu 6010**



WORLD WIDE WEAVE

Design: **Alu 6010**

Technische Daten

Technical Data Sheet / Fiche Technique /
Información Técnica

Werkstoff:

Material / Matériau / Material

Freie Fläche:

Open area / Surface ouverte / Superficie abierta

Drahtstärke:

Wire diameter / Diamètre des fils / Diametro de hilos

Teilung Draht 2 mm:

Wire Pitch / Entraxe tringle / Paso trama

Teilung Draht 1,5 mm:

Wire Pitch / Entraxe tringle / Paso trama

Dicke Gesamtgewebe:

Thickness / Epaisseur / Espesor

Gewicht:

Weight / Poids / Peso

Standardbreite:

Standard width / Largeur standard / Ancho standard

Standardlänge:

Standard length / Longueur standard / Largo standard

Befestigung:

Standard fixing detail

Fixation standard

Sujeción standard

Aluminium

Aluminium / Aluminium / Aluminio

ca. 45,7%

Kette: 2 mm

Cable / Câble / Cable

Schuss: 1,5 mm

Rod / Tringle / Varilla

4 mm

17,5 mm

ca. 3 mm

ca. 2,5 kg/m²

1,3 m

2 m

Klemmprofile

Clamping profiles

Profils de serrage

Perfiles de aprieto