



M=1:1

CreativeWEAVE
form function solution

Design: **Lago**



WORLD WIDE WEAVE

Design: **Lago**

Technische Daten

Technical Data Sheet / Fiche Technique /
Información Técnica

Werkstoff:

Material / Matériau / Material

Freie Fläche:

Open area / Surface ouverte / Superficie abierta

Drahtstärke:

Wire diameter / Diamètre des fils / Diametro de hilos

Teilung Kettseilgruppe:

Cable pitch / Entraxe câbles / Paso cables

Teilung Schuss:

Weft wire pitch / Entraxe tringles / Paso trama

Dicke Gesamtgewebe:

Thickness / Epaisseur / Espesor

Gewicht:

Weight / Poids / Peso

Maximale Gewebebreite:

Maximum mesh width / Largeur maximale / Ancho máximo

Standardbreite:

Standard mesh width / Largeur standard / Ancho standard

Standardbefestigung:

Standard fixing detail

Fixation standard

Sujeción standard

Edelstahl

Stainless steel / Acier inoxydable / Acero inoxidable

ca. 44%

Kettseilgruppe: 4 x 1 mm

Cable / Câble / Cable

Schussstab: 2 mm

Rod / Tringle / Varilla

36 mm

4 mm

ca. 3,5 mm

ca. 6,8 kg/m²

8 m

6 m

Eingeschobene Rundstange mit Augenschrauben

Inserted round bar with eye-bolts

Barre incorporée au tissage avec boulons à oeil

Barra redonda con cerrojos